

- * Systemklæber til ERFURT Klima-Tec Pro KV 600
- * Til glatte og let strukturerede underlag
- * Høj klæbeevne
- * Åbningstid på 20 minutter

ERFURT KLIMA-TEC SYSTEMKLÆBER SR2

PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

Systemklæber til opsætning af ERFURT Klima-Tec Pro KV 600 på glatte og let strukturerede underlag.

Materialebasis

Specialudviklet dispersionsklæber baseret på polyvinylacetat-polymer.

MAL-kode (1993)

00-1

Emballage

18 kg. spand

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit samt beskyttet mod direkte sol i tæt lukket emballage.

Holdbarhed i original lukket emballage er min. 2 år.

Beskyttelsesanvisninger

Der henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning (sikkerhedsdatablad).

EGENSKABER

- * Stor klæbeevne
- * Let og smidig påføring med rulle
- * Kan påføres med airless-sprøjte
- * Enkel, hurtig og ren forarbejdning
- * Optimal vedhæftning til underlaget
- * Stor vådklæbeevne
- * Stor tapetseringssikkerhed
- * 20 minutters åbningstid
- * Indeholder ikke tungmetalforbindelser
- * Diffusionsåbenhed efter EN ISO 12572 svarer alt efter systemopbygning til diffusionsekvivalent luftlagstykkelse på 0,07 m

FORARBEJDNING

Egnet underlag

Kan anvendes på alle bæredygtige glatte og let strukturerede underlag.

Underlaget skal være tørt, rent og fast. Ikke hæftende behandlinger fjernes. Større højdeforskelle i strukturen udlignes ved spartling.

Forbrug

0,3-0,5 kg/m² afhængig af underlaget.

Forarbejdningstemperatur

Min. 10°C for materiale, luft og underlag.

Åbningstid

Ca. 20 minutter under normale temperatur- og fugtighedsbetingelser.

Påføring

Ved opsætning på glatte og let strukturerede underlag anvendes ERFURT Systemklæber SR2, som påføres ensartet på den bærende overflade med langhåret rulle - f.eks. Storch 143325.



Opklæbning

ERFURT Klima-Tec Pro KV 600 opsættes lodret og i stød. Beklædningen lægges med den fletsede side i klæberlaget, hvorefter der glattes med en tapetspartel eller rulle (f.eks. Storch 217218), så blærer fjernes, klæberen fordeles ensartet og der opnås et plant underlag.



Tørretid

Det opsatte ERFURT Klima-Tec Pro KV 600 kan efterbehandles efter min. 12 timers tørring ved 20°C og 65% RF.

Rengøring

Straks efter brug med vand.